

SKJØTEBOKS FW B4/24/144

Fiberworks skjøteboks FW B4/24/144 er utformet for å imøtekomme behovet for enkel administrasjon, høy stabilitet og fleksibilitet ved skjøting og lagring av fiber. Skjøteboksen består av et fåtall deler og er meget enkel å installere.



EGENSKAPER

- Varmforsegling
- Innen/utendørs bruk
- Kapslingsklasse IP68
- Aksepterer de fleste typer av kabel konstruksjoner
- Opptil 144 skjøter, 250µm mot 250µm
- Leveres med lagringsenhet
- 24 skjøter pr. kassett
- Opptil 6 kassetter (1 kassett inkludert)
- 4 runde og 1 oval kabelinngang (1 oval og 2 runde varmforselinger inkludert)
- Kan benyttes i luftanlegg, pidestall, gateskap og kabelbrønn
- Testet og kvalifisert i hht. internasjonale standarder
- Passer i kveileramme universal og kveileramme liten

MATERIALER

- Dome og base: Modifisert PP
- Låseklemme: GF Nylon
- Skjøte_kassett: ABS
- Metall deler: Rustfritt stål

LEVERANSEN BESTÅR AV

- 1 stk. skjøteboks
- 1 stk. lagringsenhet
- 1 stk. skjøtekassett
- 1 sett varmforsegling oval
- 2 sett varmforsegling rund

1. DIMENSJONER OG KAPASITETER

	Enhet	SP-FOSC-FWB4-144-A / 144-B
Kapasitet skjøter	stk.	144
Kapasitet skjøtekassetter	stk.	6 (1 inkludert)
Antall kabelporter	stk.	4 runde, 1 oval
Kabeldiameter - rund port	mm	5 ~ 24
Kabeldiameter - oval port	mm	10 ~ 29
Vekt ca. ekskl. emballasje	kg	2,3



